

AntiTag

ANTI - GRAFFITI

- *Formulé à base d'ester, permet d'enlever totalement toute marque, trace, inscription sur tous les types de surface afin de retrouver l'état de propreté d'origine.*
- *Permet également le nettoyage des résines polyester insaturées et des blanchets d'imprimerie et retarde le séchage des encres sur les machines d'imprimerie.*
- *Volume net : 97% de matière active utilisable.*
- *Conforme au test Européen de l'OCDE sur la biodégradabilité.*
- *Exempt de chlorure de méthylène.*
- *Gaz propulseurs ininflammables*

UTILISATIONS :

AntiTag s'utilise sur les métaux, le verre, les émaux, la céramique, le ciment, le béton, les pierres et briques et sur toutes surfaces dégradées par des graffitis de peinture, encre, vernis, corps organiques ...

APPLICATIONS :

Faire un essai préalable sur les matériaux synthétiques fragiles.

Agiter l'aérosol et pulvériser quelques secondes à 15 cm des parties à nettoyer.

Laisser agir de 1 à 2 minutes en fonction de l'importance de la salissure, de la qualité et constitution du support. Essuyer avec un chiffon sec.

Plusieurs applications sont parfois nécessaires pour les surfaces poreuses.

NB : Quelques dizaines de secondes de contact suffisent pour enlever des traces de feutres sur une surface peinte ou vernie. Si on laisse le produit agir quelques minutes de plus, il s'attaquera, en la ramolissant, à la couche peinte ou vernies.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide incolore

Odeur : faible

Viscosité à 25°C : 2.4 Cst

Densité : 1.09 g/ cm³

Gaz propulseur : 134A +CO₂

Ne contient pas de chlorure de méthylène

RECOMMANDATIONS :

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer. Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.