

DECOLUBL

LUBRIFIANT A BASE D'HUILE LEGERE CODEX

- *Huile minérale codex, incolore et inodore*
- *Lubrifiant de tous les éléments et mécanismes délicats en mouvement.*
- *Protège de la corrosion et présente des propriétés anti-adhérentes.*
- *Utilisable en tant qu'agent de démoulage sans silicone et agent de glissement*
- *Sans influence sur les traitements de surface ultérieurs (peinture, électrolyse, galvanisation).*

UTILISATIONS :

DECOLUB L se pulvérise sur les serrures, câbles, bancs de machines-outils, glissières, axes, roulettes ...
Il est utilisable sur les micro-mécanismes des machines à coudre dans l'industrie textile et dans l'industrie alimentaire (chaines, pignons).
Il évite l'adhérence des projections de soudures électriques.
Il sert d'agent de glissement pour les machines à bois.

MODE D'EMPLOI :

- Pulvériser le spray à environ 20cm des parties à traiter le temps nécessaire pour recouvrir les surfaces d'une couche fine.
- Fonctionne dans toutes les positions, de plus son tube prolongateur lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : incolore
Volume net : 400 ml – Capacité nominale : 650 ml
Densité : 0.85
Gaz propulseur : neutre ininflammable (134A + CO2)
Plage d'utilisation : -15 à +120°C
Viscosité à 25°C : 23 cSt
Point éclair de l'huile > 170°C après évaporation des solvants
Insoluble dans l'eau
Code douanier : 27101985

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles