

MAXSOLV 230

SOLVANT DEGRAISSANT A EVAPORATION RAPIDE

- *Dissout instantanément les huiles, les graisses, les encres, les résidus après décapage, les mastics non polymérisés, ...*
- *Permet un nettoyage efficace et rapide ne laissant aucuns résidus*
- *Ne provoque aucune corrosion des métaux ou d'altération des surfaces*
- *A une grande rapidité d'évaporation qui permet le dégraissage d'ensembles mécaniques de précision et le nettoyage de toutes surfaces avant de les peindre*
- *N'attaque pas la plupart des matières plastiques couramment utilisées**
- *Produit de substitution aux solvants chlorés : sans chlore, sans fluor, sans benzène*
- *Ne contient ni cétones, ni solvants aromatiques*
- *Conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux produits de nettoyage pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires*

UTILISATIONS :

MAXSOLV 230 s'utilise partout où un nettoyage, un dégraissage et un séchage demandent une exécution efficace et rapide. Il s'utilise pour le nettoyage en toute sécurité dans divers domaines tels que : la mécanique industrielle, les ateliers de Travaux Publics, la mécanique agricole, le Parc automobile, les matériels aéronautiques, les moteurs et châssis, les pièces détachées, etc. Du fait de ses propriétés, **MAXSOLV 230** est efficace pour les opérations de préparation avant peinture, collage, mastic d'étanchéité et contrôle non-destructif.

RECOMMANDATIONS : *Pour le traitement sur plastiques souples sensibles (plastiques transparents), il est recommandé de faire un essai au préalable afin de vérifier la compatibilité du produit avec le support.

APPLICATIONS :

Produit prêt à l'emploi. S'emploie pur, au chiffon, au pinceau ou en pulvérisation.
Rinçage obligatoire à l'eau potable pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide
Couleur : incolore
Densité : 0,80 kg/L à 20 °C
Point éclair : > 12°C
Indice Kb > 230
Tension superficielle >21 dynes/cm
Vitesse d'évaporation : 11 (éther = 1) - 1.70 (acétate de butyle = 1)
Soluble dans l'eau et dans l'huile

CONDITIONNEMENT : Disponible en bidon de 5L, 30L et 60L

STOCKAGE : Conserver à l'abri du gel, de la chaleur, de la lumière et de l'humidité dans son emballage d'origine.

PRECAUTIONS : Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.